



SideLiner

Überdach-Schwenkwandaufbau

Der auf Knopfdruck voll automatische Aufbau für den multifunktionalen Einsatz ist sekundenschnell ladebereit und zertifiziert; eine wertbeständige Investition mit überzeugender Qualität.



✓ Zeit sparend:

Schneller automatischer Öffnungs- und Schließvorgang in nur 10 Sekunden und automatische Verriegelung - ohne zusätzliche Verschlüsse.

Platz sparend:

Auch bei wenig Platz kann problemlos beladen werden, da die Seitenwand beim Schwenken aufs Dach nur ca. 520 mm des seitlichen Verkehrsraums in Anspruch nimmt - zusätzlich ist eine Niedrigbauweise möglich.

Gewicht sparend:

Durch den Einsatz von Leichtbaupaneelen wird eine Gewichtsersparnis erzielt und die Nutzlast erhöht.







Geschlossen




GEBOKIT



TOP QUALITÄT







Geringes Ausschwenken



Komplett geöffnet minimalster Dachüberstand

	CityLifter	SideLiner
Montierte Aufbauten	Rollplanen- Schwenkwand	Schwenkwand Überdach
Zertifikate		
Getränke-Zertifikat	✓	✓
Fassbier-Zertifikat		✓
XL-Zertifikat	✓	✓
Rollcontainer-Zertifikat		✓
GS-Automobilindustrie Daimler-Zertifikat		
Lademaße (i. L.)		
Seitliche Durchladehöhe (mm)	1.510 - 1.960 (50er Raster)	2.000 - 2.600 (100er Raster)
Länge (mm)	3.000 - 5.400 (ohne Raster)	4.600 - 13.600 (ohne Raster)
Breite (mm) zw. Seitenwänden (ohne Palettenanschlag)	2.030 - 2.470	2.550
Sonder-Aufbaulänge möglich	✓	✓
Fahrzeugklassen		
LKW (t)	2,8 - 10	12 - 26
Zentralachs-Anhänger (t)	3,5 / 10,5	10,5 / 18
Drehschemel-Anhänger (t)	3,5 / 10,5	10,5 / 18
Sattelauflieger (m)		(über 10 mit Mittelrunge)
Wechselbrücke (mm)		